

ALBERTSLUND

PLATON MED KORRIDORFUNKTION, BLUETOOTH
KOOLMESH M/ HF SENSOR ELLER PIR



Wattage:	10, 14W, 18W, 22W
Lysstyrke:	1100, 1540, 1980, 2420 lumen
2 CCT:	3000K, 4000K
CRI:	>80
Lumen Effektivitet:	110 lm/W
Mac Adam:	<3
Driver:	LED driver
Forventet levetid:	L80B10 ved 100.000 timer
Materiale:	Pc, hvid RAL 9003, sort RAL 9004
IP klasse:	IP54 & IK10
Sikringsklasse:	Klasse 2



ultraline
PASSION FOR LIGHT

ALBERTSLUND

PLATON MED KORRIDORFUNKTION, BLUETOOTH
KOOLMESH M/ HF SENSOR ELLER PIR

Model No.	Albertslund
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP54 & IK10
Effekt	10W, 14W, 18W, 22W
Driver	LED driver
Sensortype	Mikrobølge (HF) eller PIR (v. 22W)
Color rendering index Ra	>80
Lysstrømeffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur, 2 CCT	3000K, 4000K
Diffuser	PMMA
Kabinet	Polycarbonat
Farve	Hvid RAL 9003, sort RAL 9004
Tidsforsinkelse	Justerbar: 1-30 min.
Beam angle	120°
Levetid	L80B10 ved 100.000 timer
Dimensioner (ØxH)	320x57 mm
Arbejdstemperatur	-20/+40°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år
Nødbelysning	Ja, tilvalg

Albertslund 22W - Fås m. PIR sensor



Pendel ophæng



Bluetooth 5.0 SIG mesh



iOS 10.0 or later



Android 5.0 or later



Web app/platform: iot.koolmesh.com

KOOLMESH - MASTER/SLAVE FUNKTION

Normal lysstyringssensorfunktion med On/Off



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
Bluetooth



5 års
garanti



Koolmesh